



RLP6 - Lamia T

Pivotant à 360°



Puissance nominale : 6 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3 - 7,3 kW

Rendement : 81,9 %

Efficacité énergétique saisonnière : 72 %

Norme : EN13240

Dimensions l x p x h : 550x438x1122mm

Poids (céramique / stéatite / fonte) : 154/175/144 kg - Bûches : 30 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 924 mg/Nm³ / 59 mg/Nm³ / 111 mg/Nm³ / 22 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou dessous)

Gamme de prix : € €

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC
CONDUIT POUJOLAT EFFICIENCE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,
PRIME CEE & PRIME BOIS

FINITION CÉRAMIQUE : **BL** / FINITION STÉATITE : **●** / FINITION FONTE ET ACIER : **NO**
+ INTÉRIEUR CHAMOTTE