



NOUVEAUTÉ



ERIK W

Puissance nominale : 5,5 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3 - 8 kW

Rendement : 80,5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 71 %

Norme : EN16510

Dimensions lxpjh : 530x420x1347mm

Poids : 133 kg

Bûches : 29 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 965 mg/Nm³ / 103 mg/Nm³ / 117 mg/Nm³ / 21 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 100 mm (arrière ou dessous)

Option : kit bloc d'accumulation béton : 30kg



PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN **ZONE 2** AVEC
CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDEABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

Kit bloc accu. BÉTON : 30 kg



FINITION ACIER : **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)