



MONO 1000 - I8K

Puissance nominale : 8,6 kW

Puissance minimale : 2,9 kW

Rendement : 95,2 %

Efficacité énergétique saisonnière : 84 %

Norme : EN16510

Dimensions lpxh : 607x488x508mm

Poids : 145 kg

Taille réservoir : 9 kg ventilé et canalisable

CO / COV / Poussières / NOx : 168 mg/Nm³ / 4 mg/Nm³
/ 14 mg/Nm³ / 109 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 35 mm (arrière)

Options : Canalisable X1 / base avec pieds réglables /
Tiroir de chargement ou Goulotte (une des options est obligatoire)



- | | |
|--|---|
| | CHAUFFAGE DE L'AIR |
| | CLASSE 7 ÉTOILES |
| | ÉTANCHE |
| | CANALISABLE (en option) |
| | ECO-STOP |
| | PROGRAMMABLE |
| | SYSTÈME VITRE-PROPRE |
| | CREUSET AUTO-NETTOYAGE |
| | INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE |
| | WI-FI |
| | CLASSE ÉNERGÉTIQUE |
| | ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS |

FINITION ACIER : MB IV BR

