



OBLO - RS8K

Puissance nominale : 7,4 kW

Puissance minimale : 2,6 kW

Rendement : 92,5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions lpxh : 530x569x1086mm

Poids : 145 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 153 mg/Nm³ / 10 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 112 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : kit sortie de fumée haute



VUE 3D DISPONIBLE

FINITION ACIER : MB IV BR

	CHAUFFAGE DE L'AIR
	CLASSE 7 ÉTOILES
	ÉTANCHE
	SORTIE VENTOUSE Horizontale et verticale possible (sous avis CSTB)
	MODE SILENCIEUX
	ECO-STOP
	PROGRAMMABLE
	SYSTÈME VITRE-PROPRE
	CREUSET AUTO-NETTOYAGE
	INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
	WI-FI
	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS



ÉCHANGEURS FONTE

