



OMEGA - R12K

Puissance nominale : 11,2 kW

Puissance minimale : 2,8 kW

Rendement : 91,5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions lpxph : 530x570x1090mm

Poids : 110 kg

Taille réservoir : ventilé 22kg / canalisable 18kg

CO / COV / Poussières / NOx : 101 mg/Nm³ / 3 mg/Nm³
/ 14 mg/Nm³ / 120 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option si non canalisable)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Canalisable x2 • kit sortie de fumée haute 80mm (si pas canalisable) / canalisable x2 avec double ventilateur (impossible en sortie de fumée haute) / finitions céramique



VUE 3D DISPONIBLE

	CHAUFFAGE DE L'AIR
	CLASSE 7 ÉTOILES
	ÉTANCHE
	SORTIE VENTOUSE Horizontale et verticale possible (sous avis CSTB)
	CANALISABLE X2 (en option)
	ECO-STOP
	PROGRAMMABLE
	SYSTÈME VITRE-PROPRE
	CREUSET AUTO-NETTOYAGE
	INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
	WI-FI
	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS



FINITION ACIER :

MB

BR

IV

/ **OPTION CÉRAMIQUE :**

MB

IV

BO

MO