



SOFT 100 - S10K

Puissance nominale : 9,3 kW

Puissance minimale : 3,7 kW

Rendement : 92,4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions lpxh : 480x525x1118mm

Poids : 140 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 65 mg/Nm³/1 mg/Nm³/18 mg/Nm³/88 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : kit de sortie de fumées haute



VUE 3D DISPONIBLE

- | | |
|--|--|
| | CHAUFFAGE DE L'AIR |
| | CLASSE 7 ÉTOILES |
| | ÉTANCHE |
| | SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible (sous avis CSTB) |
| | MODE SILENCIEUX |
| | ECO-STOP |
| | PROGRAMMABLE |
| | SYSTÈME VITRE-PROPRE |
| | CREUSET AUTO-NETTOYAGE |
| | INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE |
| | WI-FI |
| | CLASSE ÉNERGÉTIQUE |
| | ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS |



FINITION ACIER : MB

IV

BR