



SUPER 9 - OS10K

Puissance nominale : 9,3 kW

Puissance minimale : 3,7 kW

Rendement : 92,5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions lpxph : 560x550x1180mm

Poids : 142 kg

Taille réservoir : 21,5kg

CO / COV / Poussières / NOx : 65 mg/Nm³/1 mg/Nm³/18 mg/Nm³/88 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Kit sortie de fumées haute concentrique (80mm) ou simple paroi 80mm



VUE 3D DISPONIBLE

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE

Horizontale et verticale possible (sous avis CSTB)



MODE SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTÈME VITRE-PROPRE



CREUSET AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS



FINITION ACIER : MB IV BR