



FLOKI S



Puissance nominale : 8 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3,5 - 11 kW

Rendement : 79,7 %

Efficacité énergétique saisonnière : 69,7 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 692x457x1143mm

Poids : 136 kg - **Bûches :** 40 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 911 mg/Nm³ / 75 mg/Nm³ / 108 mg/Nm³ / 19 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 180 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

Entrée d'air : 123 mm (dessous)

Versions : - Simple face avec porte battante
- Angle gauche avec porte battante
- Angle droit avec porte battante

Options : - modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)
- cadre décoratif en acier



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :



INTÉRIEUR TERMOTEC (Béton réfractaire)



FLOKI M



Puissance nominale : 10 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4,5 - 13,5 kW

Rendement : 83,6 %

Efficacité énergétique saisonnière : 73,6 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 832x482x1204mm

Poids : 160 kg - **Bûches :** 50 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1033 mg/Nm³ / 74 mg/Nm³ / 135 mg/Nm³ / 28 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 200 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

Entrée d'air : 123 mm (dessous)

Versions : - Simple face avec porte battante
- Angle gauche avec porte battante
- Angle droit avec porte battante

Options : - modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)
- cadre décoratif en acier



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER : **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



FLOKI L



Puissance nominale : 12 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 10 - 14 kW

Rendement : 85,4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 75,4 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 899x494x1204mm

Poids : 175 kg - **Bûches :** 50 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1146 mg/Nm³ / 76 mg/Nm³ / 106 mg/Nm³ / 17 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 200 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

Entrée d'air : 123 mm (dessous)

Versions : - Simple face avec porte battante
- Angle gauche avec porte battante
- Angle droit avec porte battante

Options : - modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)
- cadre décoratif en acier



CHAUFFAGE DE L'AIR



FLAMME VERTE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :



INTÉRIEUR TERMOTEC (Béton réfractaire)