



SOFT 100 - S10K

Puissance nominale : 9,3 kW

Puissance minimale : 3,7 kW

Rendement : 92,4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 480x525x1118mm

Poids : 140 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 65 mg/Nm³/1 mg/Nm³/18 mg/Nm³/88 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : kit de sortie de fumées haute



VUE 3D DISPONIBLE

-  **CHAUFFAGE DE L'AIR**
-  **CLASSE 7 ÉTOILES**
-  **ÉTANCHE**
-  **SORTIE VENTOUSE**
Horizontale et verticale possible (sous avis CSTB)
-  **MODE SILENCIEUX**
-  **ECO-STOP**
-  **PROGRAMMABLE**
-  **SYSTEME VITRE-PROPRE**
-  **CREUSET AUTO-NETTOYAGE**
-  **INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE**
-  **WI-FI**
-  **CLASSE ÉNERGÉTIQUE**
-  **ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS**

FINITION ACIER :

MB

IV

BR

