



PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC
CONDUIT POUJOLAT EFFICIENCE

ERIK

Puissance nominale : 5,5 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3 - 8 kW

Rendement : 80,5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 70,5 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 528x422x1027mm

Poids : 113 kg

Bûches : 29 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 965 mg/Nm³ / 103 mg/Nm³ / 117 mg/Nm³ / 21 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 100 mm (arrière ou dessous)



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS



RÉPOND AUX CRITÈRES
RE2020

FINITION ACIER :



FINITION BÉTON :



INTÉRIEUR TERMOTEC (Béton réfractaire)