

NOUVEAUTÉ : KIT CANALISABLE



## KLIN 80

**Puissance nominale** : 7.8 kW

**Puissance minimale** : 2.3 kW

**Rendement** : 91.8 %

**Efficacité énergétique saisonnière** : 81 %

**Norme** : EN16510

**Dimensions l x p x h** : 815x297x995 mm

**Poids** : 130 kg

**Taille réservoir** : 12 kg

**CO / COV / Poussières / NOx** : 74 mg/Nm<sup>3</sup> / 2 mg/Nm<sup>3</sup>  
/ 15 mg/Nm<sup>3</sup> / 124mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées** : 80 mm (arrière)

**Entrée d'air** : 50 mm (arrière)

**Options** : Kit sortie de fumées haute (80 mm) /  
Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)/  
Kit canalisable



FINITION ACIER :

MB

IV

BR

### VERSION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



FONCTION CONFORT



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE  
Horizontale et verticale possible



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



INTERFACE  
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE  
& PRIME AIR/BOIS



GAMME KLINE



KLOVER BY laudevco