



NOUVEAUTÉ : KIT CANALISABLE



KROS 80

Puissance nominale : 7.8 kW

Puissance minimale : 2.3 kW

Rendement : 91.8 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 450x515x992 mm

Poids : 107 kg

Taille réservoir : 15 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 74 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 124mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Kit sortie de fumées haute (80 mm) /
Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)/
Kit canalisable



VERSION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



FONCTION CONFORT



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :

MB

IV

BR



Wi-Fi