



NOUVEAUTÉ : KIT CANALISABLE



SOFT 80

Puissance nominale : 7.4 kW

Puissance minimale : 2.2 kW

Rendement : 92.5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 480x520x1050 mm

Poids : 175 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 153 mg/Nm³ / 10 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 112mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : kit de sortie de fumées haute (simple paroi 80mm), kit canalisation



VUE 3D DISPONIBLE

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  CANALISABLE (en option)
-  SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible
-  MODE SILENCIEUX
-  ECO-STOP
-  PROGRAMMABLE
-  SYSTEME VITRE-PROPRE
-  CREUSET
AUTO-NETTOYAGE
-  INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE
-  WI-FI
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE
-  ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :

MB

IV

BR

