

FLOKI

FOYER ACIER

LARGEUR DE VITRE

601→832

FOYER ACIER



Le plus

Compact, accessible et élégant.

Éligible aux aides de l'Ademe



Schémas et documentation technique disponibles sur laudevco.com



SYSTÈME VITRE PROPRE



RACCORDABLE EN AIR



DOUBLE-COMBUSTION



SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE



VITRE

FRONTALE

ANGLE DROIT

ANGLE GAUCHE



REVÊTEMENTS

TERMOTEC BLANC OU NOIR





1 Sortie de fumée rotative

possibilité de rotation à 360°, permettant un positionnement sans contrainte de l'insert par rapport au conduit.

2 Système de vitre propre

rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

3 Vitre de foyer

en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

4 Pieds réglables

montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.

5 Arrivée d'air extérieure

l'air de combustion provient uniquement de l'extérieur et se règle avec un seul régulateur pour un contrôle précis. L'entrée d'air, montée sur un manchon avec joint téflon, assure un réglage fluide, hermétique et silencieux.

6 Poignée perforée

sa conception spéciale garantit qu'elle reste froide au toucher.

7 Revêtement en Termotec

Garanti 2 ans



8 Cendrier et grille

cendrier en fonte facile à retirer, pour un nettoyage simple et rapide.

9 Déflecteur en vermiculite

prolonge le parcours des fumées, ce qui améliore l'efficacité de combustion et garantit une utilisation optimale de l'énergie.

10 Chambre de combustion approfondie

fond de foyer abaissé, doublé d'une plaque inférieure pour offrir plus de confort à l'utilisateur. Protège également l'intérieur du foyer.

TABLEAU
RÉCAPITULATIF DES
CARACTÉRISTIQUES EN P.38

8 kW

10 kW

12 kW

FLOKI S

FLOKI M

FLOKI L

TAILLE
DE VITRE

601x405
(SIMPLE FACE)

721x401
(SIMPLE FACE)

821x401
(SIMPLE FACE)