



Les plus

Ouverture guillotine possible avec système lift-up qui assure une levée et descente fluide de la vitre pour un confort d'utilisation exceptionnel.



SYSTÈME VITRE PROPRE



NON RACCORDABLE EN AIR



DOUBLE-COMBUSTION



SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE OU GUILLOTINE



VITRE

FRONTALE

ANGLE DROIT

ANGLE GAUCHE



REVÊTEMENTS

FONTE NOIRE



Schémas et documentation technique disponibles sur laudevco.com

1 Radiateurs extérieurs

grâce à cette solution, la surface de restitution de la chaleur vers l'environnement est beaucoup plus grande, tout en augmentant la masse de la cheminée.

2 Peinture résistante

l'insert est recouvert d'un mélange de peinture spécialement formulé, très résistant aux rayures et aux hautes températures. Aspect lisse et uniforme, sans émission d'odeur.

3 Système de vitre propre

rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

4 Vitre de foyer

en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

5 Diamètre de buse 150

qui permet de s'adapter aux différentes configurations techniques.

6 Vitre d'angle

Possibilité de choisir une configuration avec vitre d'angle qui vous offre une excellente vision du feu.

7 Porte en acier

fabriquée à partir d'un profilé fermé et cintré, stable et résistante aux déformations dues à des températures élevées.

8 Barrière amovible

qui protège contre la chute du bois hors du foyer.

9 Ouverture guillotine

Possibilité de choisir une configuration avec un système qui assure une levée et descente fluide de la vitre.

10 Cendrier et grille

grille en fonte résistante, en deux parties, sous laquelle se trouve un cendrier amovible pratique, ce qui facilite l'entretien de l'insert.



TABLEAU
RÉCAPITULATIF DES
CARACTÉRISTIQUES EN P.38

8 kW

8 kW

8 kW

MAJA DECO

MAJA G

MAJA L/P



TAILLE
DE VITRE

542x400

544x399

612x429