

REGNOR

FOYER ACIER

LARGEUR DE VITRE

483→787


FOYER ACIER



Le plus

Comande du flux d'air

Lorsque le régulateur d'air est entre **0 et 50**, l'air est dirigé vers la paroi arrière pour **optimiser la combustion** et vers les vitres pour les **garder propres**.



0-50

Entre **50 et 100**, l'air continue d'**alimenter la paroi et les vitres**, mais est aussi envoyé sous la grille du foyer, ce qui **facilite l'allumage**.



50-100

Schémas et documentation technique disponibles sur laudevco.com



SYSTÈME VITRE PROPRE



RACCORDABLE EN AIR



DOUBLE-COMBUSTION



SYSTÈME D'OUVERTURE

GUILLOTINE



VITRE

TROIS VITRES



REVÊTEMENTS

TERMOTEC BLANC OU NOIR





1 Sortie de fumée rotative possibilité de rotation à 360°, permettant un positionnement sans contrainte de l'insert par rapport au conduit.

2 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

3 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

4 Pieds réglables
montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.

5 Arrivée d'air extérieure
l'air de combustion provient uniquement de l'extérieur et se règle avec un seul régulateur pour un contrôle précis. L'entrée d'air, montée sur un manchon avec joint téflon, assure un réglage fluide, hermétique et silencieux.

6 Revêtement en Termotec
Garanti 2 ans

7 Système Lift-Up
un système exclusif d'ouverture qui assure une levée et descente fluide de la vitre, pour un confort d'utilisation exceptionnel.

8 Cendrier et grille
cendrier en fonte facile à retirer, pour un nettoyage simple et rapide.

9 Tubulaires de transfert thermique
augmentent la surface d'échange thermique et prolongent le parcours des fumées. Ce processus réduit la température des gaz d'échappement, ce qui améliore l'efficacité de combustion et limite les pertes thermiques dans le conduit.

TABLEAU
RÉCAPITULATIF DES
CARACTÉRISTIQUES EN P.38

8 kW

7 kW

7 kW

8 kW

REGNOR 500

REGNOR 600

REGNOR 680

REGNOR 800



TAILLE
DE VITRE

494x464

594x419

670x264

800x404