

WIKTOR

FOYER FONTE

LARGEUR DE VITRE

683→685

FOYER FONTE



Les plus

Faible hauteur d'avaloir qui facilite l'insertion du foyer lors d'une rénovation.



SYSTÈME VITRE PROPRE



NON RACCORDABLE EN AIR



DOUBLE-COMBUSTION



SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE OU GUILLOTINE



VITRE

FRONTALE



REVÊTEMENTS

FONTE NOIRE



Schémas et documentation technique disponibles sur laudevco.com



1 Radiateurs extérieurs

grâce à cette solution, la surface de restitution de la chaleur vers l'environnement est beaucoup plus grande, tout en augmentant la masse de la cheminée.

2 Peinture résistante

l'insert est recouvert d'un mélange de peinture spécialement formulé, très résistant aux rayures et aux hautes températures. Aspect lisse et uniforme, sans émission d'odeur.

3 Système de vitre propre

rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

4 Vitre de foyer

en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

5 Diamètre de buse 200

qui permet de s'adapter aux différentes configurations techniques.

6 Porte en acier

fabriquée à partir d'un profilé fermé et cintré, stable et résistante aux déformations dues à des températures élevées.

7 Faible hauteur d'avaloir

qui facilite l'insertion du foyer lors d'une rénovation.

TABLEAU
RÉCAPITULATIF DES
CARACTÉRISTIQUES EN P.38

14 kW

14 kW

WIKTOR DECO

WIKTOR G

TAILLE
DE VITRE

683x424

685x423