NOUVEAUTÉ : KIT CANALISABLE



SOFT 80

Puissance nominale : 7,4 kW

Puissance minimale : 2,2 kW

Rendement : 93 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions lxpxh : 480x520x1050 mm

Poids : 175 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / NOx / Poussières : 153 mg/Nm³/10 mg/Nm³/112 mg/Nm³/15 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options :
- Kit sortie haute
- Kit canalisation

VUE **3D** DISPONIBLE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE *(en option)*
- SORTIE VENTOUSE
  Horizontale et verticale possible
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- SYSTEME VITRE-PROPRE
- CREUSET AUTO-NETTOYAGE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE
- ÉLIGIBLE PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER : MB IV BR



